

ХАРАКТЕРИСТИКИ

промышленного принтера этикеток АТОЛ ТТ621

Версия	203 DPI	300 DPI
Способ печати	Термотрансферная печать	
Разрешение (DPI)	203 точки/дюйм	300 точки/дюйм
Память	Память ОЗУ объемом 32 МБ Встроенная линейная флеш-память объемом 128 МБ	
Максимальная ширина печати	104 мм	
Максимальная скорость печати	150 мм/с	
Датчики материала для печати	Двойные датчики материала: на отражение и на просвет	
Максимальная длина непрерывной печати	90 дюймов/2286 мм	60 дюймов/1524 мм
Интерфейсы подключения	USB, USB-otg, RS-232, Ethernet WiFi, BT (опционально)	
Экран	Цветной, с диагональю 3,5 дюйма	
Характеристики материала для печати		
Ширина материала для печати	От 0,79 дюйма/15 мм до 4,5 дюйма/114 мм	
Максимальный размер рулона материала для печати	8,0 дюймов/203 мм (внешний диаметр) на основе с внутренним диаметром 3 дюйма/76 мм	
Толщина	От 0,003 дюйма/0,076 мм до 0,012 дюйма/0,305 мм	
Типы материалов для печати	Непрерывный, штампованная форма, с засечками, с чёрной меткой	
Характеристики ленты		
Стандартная длина	450 м 600 м (опционально)	
Ширина	от 30 мм до 110 мм	
Стержень	Внутренний диаметр 1,0 дюйма/25,4 мм	
Габариты и вес В закрытом состоянии		
Длина	460,4 мм	
Ширина	263,6 мм	
Высота	300,5 мм	
Вес	12,5 кг	

Чтение штрихкодов

Линейные штрихкоды: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 с подгруппами A/B/C и кодами UCC Case, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2- или 5-значные расширения UPC и EAN, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code

Двухмерные штрихкоды: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (и составные), Aztec

Дополнительные опции и аксессуары

Работа с материалом для печати Отрезной нож гильотинного типа переднего крепления с приемным лотком