



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сканер штрихкода АТОЛ SB4000 D

Наименование	Характеристики
Процессор	32-разрядный ARM
Подсветка	Красный светодиод
Разрешение	1280 x 800
Скорость сканирования	60 fps
Интерфейсы	USB HID, RS-232, VCOM
Минимальная плотность ШК	≥ 4 mil
Расстояние считывания	0–330 мм (Code 39, 13 mil)
Контрастность печати	$\geq 10\%$
Угол охвата при сканировании	Горизонтально — 55° , вертикально — 36°
Поддерживаемые ШК	1D: Codabar, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Febraban
	2D: PDF417, MicroPDF417, QR code, Micro QR, DataMatrix, Aztec Code
Размеры (Д x Ш x В)	85 × 45 × 85 мм
Вес	100 г
Кабель	RJ-50, USB, 2 м
Класс защиты	IP54

Падения	1,5 м
Рабочее напряжение	5 V постоянного тока \pm 10%
Рабочий ток	Режим ожидания — \leq 210 мА Режим работы — \leq 500 мА
Рабочая температура	-10...+50 °С
Температура хранения	-20...+60 °С
Влажность	5–95% без конденсата

ЗАКАЗАТЬ



https://t.me/kassaofd_ru

Санкт-Петербург: **+7 (812) 309-74-54**
Москва: **+7 (499) 703-15-51**
Для регионов РФ: **+7 (800) 777-10-65**
E-mail: zakaz@kassaofd.ru